

Lestijärven kunta
Rakennusvalvonta
Lestintie 39
69440 Lestijärvi
puh. 06-8609111

LESTIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

Kunnanvaltuusto 28.06.2002 § 28

SISÄLLYSLUETTELO

1. Soveltamisala ja viranomaiset	
1.1. Soveltamisala.....	3
1.2. Rakennusvalvontaviranomainen.....	3
2. Lupajärjestelmät	
2.1. Talousrakennuksen luvan- / ilmoituksenvaraisuus.....	3
2.2. Toimenpiteiden luvan- / ilmoituksenvaraisuus.....	3-5
3. Rakentamisen sijoittuminen ja ympäristön huomioon ottaminen	
3.1. Sijoittuminen.....	5
3.2. Rakennusten soveltuminen rakennettuun ympäristöön ja maisemaan.....	6
3.3. Ympäristön hoito ja valvonta.....	6
3.4. Aitaaminen.....	7
3.5. Piha-alue / pihamaa.....	7
3.6. Osoitemerkintä.....	7
4. Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolella	
4.1. Rakennuspaikka.....	8
4.2. Rakentamisen määrä.....	8
5. Rakentaminen ranta-alueelle	
5.1. Rakentamisen sijoittuminen ja sopeuttaminen ympäristöön ranta-alueilla.....	8-9
5.2. Rakentamisen määrä ranta-alueilla.....	9
6. Suunnittelutarvealue.....	9
7. Vesihuollon järjestäminen ja pohjavesialueilla rakentaminen.....	9-10
8. Hyvä rakentamistapa.....	10
9. Kunnan eri osa-alueiden ominaispiirteiden säilyttäminen ja tukeminen.....	10
10. Rakentaminen alueilla, joilla on erityisiä maankäytön ja rakentamisen rajoituksia.....	10
11. Yleiset alueet asemakaava-alueilla.....	11
12. Asemakaavoja täydentävät määräykset.....	11
13. Rakennustyön aikaiset järjestelyt.....	11
14. Jätehuolto.....	11
15. Määräysten valvonta.....	11
16. Määräyksistä poikkeaminen.....	11
17. Voimaantulo.....	12

1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET

1.1. SOVELTAMISALA

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on **Lestijärven kunnassa** noudatettava tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole asiasta toisin määrätty (MRL 14 § 4 mom).

1.2. RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN

Lestijärven kunnan rakennusvalvontaviranomainen on tekninen lautakunta. Sen alaisena toimii rakennustarkastaja.
Päätösvallan siirtämisestä määrätään johtosäännössä.

2. LUPAJÄRJESTELMÄT

2.1. TALOUSRAKENNUKSEN LUVAN- / ILMOITUKSENVARAISUUS

Lupamenettelyn asemesta jo olevaan asuntoon kuuluvan tai maatalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisen, pienehkön muun talousrakennuksen kuin saunan rakentamiseen asemakaavan ulkopuolella sovelletaan ilmoitusmenettelyä, mikäli rakennuksen koko on enintään seuraavanlainen:

- Asuntoon kuuluva kylmä varastorakennus 30 kerrosneliometriä
- Maanviljelystilaan kuuluva kylmä varastorakennus 100 kerrosneliometriä
- Kesäasunnon yhteyteen rakennettava varastorakennus 20 kerrosneliometriä

Asemakaavassa osoitetun, pienehkön, enintään 20 kerrosneliometriä suuruisen muun talousrakennuksen kuin saunan rakentamiseen sovelletaan ilmoitusmenettelyä.

2.2. TOIMENPITEIDEN LUVAN- / ILMOITUKSENVARAISUUS

Maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n ja asetuksen 62 § :n ja 63 §:n nojalla määrätään toimenpideluvan hakemisesta tai ilmoitusmenettelyn soveltamisesta Lestijärven kunnan osa-alueilla seuraavasti:

X = Toimenpidelupa haettava
O = Ilmoitus tehtävä

1 = asemakaava-alue
2 = yleiskaava-/haja-asutusalue

Toimenpide**Kunnan osa-alue****1****2****1. Rakennelman rakentaminen**

(katos, vaja, kioski, käymälä, esiintymislava, muu vastaava rakennelma)

O

O

2. Yleisörakennelma (perustaminen/rakentaminen)

(urheilupaikka, kokoontumispaikka, asuntovaunu-alue, katsomo tms.)

X

O

3. Liikuteltava laite

(asuntovaunun tai -laivan tai vastaavan pitäminen paikallaan sellaista käyttöä varten, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn)

X

O

4. Erillislaitte (rakentaminen)- masto, piippu, muistomerkki, suurehko valaisinpylväs
- Suurehko antenni, tuulivoimala, varastosäiliö yli 200m³

O

O

X

X

5. Vesirajalaitte (rakentaminen)- suurehko laituri
- muu vesirajaa muuttava tai siihen olennaisesti vaikuttava rakennelma, kanava, aallonmurtaja tai vastaava)

X

O

O

O

6. Säilytys- tai varastointialue

(muusta alueesta erotettu suurehko varastointi- tai pysäköintialue taikka tällaiseen alueeseen verrattava alue)

X

O

7. Julkisivutoimenpiteet- rakennuksen julkisivun muuttaminen
- kattomuodon/katteen muuttaminen
- ulkoverhouksen rakennusaineen muuttaminen
- ikkunajaon muuttaminen

O

O

8. Mainostoimenpide

(muun kuin luonnonsuojelulaissa säädetyn rakennelman, tekstin tai kuvan asettaminen ulkosalle mainos- tai muussa kaupallisessa tarkoituksessa taikka ikkunaa Peittävän mainoksen pysyvä tai pitkäaikainen asettaminen)

O

O

9. Aitaaminen

(rakennettuun ympäristöön liittyvä erottava kiinteä aita)

O

O

10. Kuntakuvaajärjestelyt

(muut kuntakuvaan tai ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat järjestelyt ja muutokset)

X

O

1-10 kohdassa tarkoitettu lupa ei ole tarpeen, jos toimenpide perustuu oikeusvaikutteiseen kaavaan.

Sellaiset pihamaan rakenteet ja laitteet, jotka eivät edellytä lupa- tai ilmoitusmenettelyä, on kuitenkin rakennettava säädösten ja määräysten mukaiselle etäisyydelle naapurin rajasta ja rakennuksista, niiden on sopeuduttava ympäristöön eikä niistä saa aiheutua naapurille kohtuutonta haittaa.

Ilmoitukseen on liitettävä tarpeellinen selvitys toimenpiteen laajuudesta ja laadusta.

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee ilmoituksen sijasta edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta on tarpeen (MRL 129 § 2mom).

Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, jollei rakennusvalvontaviranomainen 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ole edellyttänyt luvan hakemista ilmoitettuun hankkeeseen (MRL 129 § 2mom).

Ilmoitus raukeaa, ellei toimenpidettä ole aloitettu ja saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa.

3. RAKENTAMISEN SJOITTUMINEN JA YMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN

3.1. SJOITTUMINEN

Rakennuksen etäisyyden rakennuspaikan rajasta tulee olla yhtä suuri kuin rakennuksen korkeus kuitenkin vähintään viisi metriä.

Rakennuksen etäisyyden toisen omistamalla tai hallitseamalla maalla olevasta rakennuksesta tulee olla vähintään kymmenen metriä.

Rakennuksen etäisyydestä on säädetty maankäyttö- ja rakennusasetuksen 57 §:ssä.

Asemakaava-alueella etäisyyskysymykset ratkaistaan yleensä asemakaavassa. Milloin asemakaavassa ei ole määrätty rakennusala, rakennuksen etäisyyden tontin rajasta tulee olla vähintään puolet sen rajan puoleisesta korkeudesta ja vähintään 4 metriä. Lupaviranomainen voi sallia rakennuksen rakennettavaksi lähemmäksi rajaa tai rajaan kiinni jos naapuri on antanut rakentamiseen suostumuksen.

Meluhaittojen torjumiseksi rakennuksen etäisyyden valtatiestä tulee olla vähintään 50 metriä, ellei maasto-olosuhteista ja/tai kasvillisuuden suojaavasta vaikutuksesta muuta johdu tai rakennuksen ja valtatieväliin rakennetaan meluaita tai -valli.

3.2. RAKENNUSTEN SOVELTUMINEN RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN JA MAISEMAAN

Rakennusten sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy.

Maisemallisesti merkittävillä peltoalueilla rakentaminen tulee sijoittaa mahdollisuuksien mukaan olemassa olevien pihapiirien ja metsäsaarekkeiden tuntumaan.

Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan luonnonmukaisuus sekä säästettävä arvokkaita kasvillisuuden reunavyöhykkeitä, luonnon merkittäviä kauneusarvoja ja erikoisia luonnonesiintymiä kuten siirtolohkareita, kauniita yksittäispuita, jne.

Rakennettaessa avoimeen maastoon tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennuksen korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja värikyseen.

Rakennuspaikka tulee tarvittaessa sopivin istutuksin liittää ympäröivään maisemaan.

Rakennustyön yhteydessä vaurioitunut tai muuten ympäristöä rumentava osa pihamaasta on istutuksin ja alueen käyttöön liittyvin järjestelyin saatettava kokonaisuuteen sopivaan asuun.

Uudisrakennuksen on sijoituksensa, kokonsa, muotonsa, ulkomateriaalinsa, ja -väriensä puolesta sovelluttava noudatettuun rakennustapaan ja olevaan rakennuskantaan. Rakennuksen vaikutukseen maisemakuvaan tulee myös kiinnittää erityistä huomiota.

3.3. YMPÄRISTÖN HOITO JA VALVONTA

Ympäristön hoito

Rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa (MRL 167 § 1mom).

Ympäristöön olennaisesti vaikuttavien ulkovarastojen, kompostointi- tai jätesäiliöiden tai -katosten ympärille on tarvittaessa istutettava näkösuoja tai rakennettava aita.

Töhryt rakennuksen julkisivuista tulee poistaa niin pian kuin teknisesti on mahdollista.

Ympäristön valvonta

Kunnan tekninen lautakunta suorittaa maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua ympäristön hoidon valvontaa mm. pitämällä tarvittaessa katselmuksia päättämisen ajankohtina.

Katselmuksen ajankohdista ja alueista on ilmoitettava kiinteistönomistajille ja -haltijoille teknisen lautakunnan päättämällä tavalla.

Tekninen lautakunta voi antaa ympäristöä koskevan katselmuksen pitämisen valitsemiensa katselmusmiesten tai viranhaltijan tehtäväksi.

3.4. AITAAMINEN

Aidan tulee materiaaleiltaan, korkeudeltaan ja muulta ulkoasultaan soveltua ympäristöön.

Katua tai muuta yleistä aluetta vastassa oleva kiinteä aita on tehtävä kokonaan tontin tai rakennuspaikan puolelle. Aita on tehtävä niin, ettei siitä aiheudu haittaa liikenteelle.

Aidan, joka ei ole naapuritontin tai -rakennuspaikan rajalla tekee ja pitää kunnossa tontin tai rakennuspaikan haltija.

Tonttien tai rakennuspaikkojen välisen aidan tekemiseen ja kunnossapitämiseen ovat kummankin tontin tai rakennuspaikan haltijat velvolliset osallistumaan puoleksi kumpikin, jollei velvollisuuden muunlaiseen jakamiseen ole erityistä syytä. Mikäli asiasta ei sovita, siitä päättää rakennusvalvontaviranomainen.

Tontille tai rakennuspaikalle rakennettava aita, ellei sitä sijoiteta rajalle, tulee sijoittaa siten, että se on piha-alueiden järjestelyjen kannalta tarkoituksenmukainen ja huollettavissa.

3.5. PIHA-ALUE / PIHAMAA

Rakennuspaikan kuivanapito

Rakennuspaikka tulee salaojittaa riittävään syvyyteen. Sade- ja sulamisvesien haitaton johtaminen on järjestettävä. Pinta- ja kuivatusvesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin.

Pihamaan korkeusasema

Pihamaan korkeusaseman tulee sopeutua ympäristön korkeusasemiin.

Uudis- ja lisärakentamisen yhteydessä pihamaa tulee suunnitella ja toteuttaa niin, ettei rakentamisella lisätä pinta- ja sadevesien valumista tontin rajan yli naapurin puolelle.

Liikennejärjestelyt

Liittymässä katuun tai tiehen sekä rakennuspaikan sisäisissä järjestelyissä on otettava huomioon liikenneturvallisuus.

Maanalaiset johdot ja rakenteet

Rakennuspaikalla ja sen läheisyydessä käytössä olevat maanalaiset johdot ja rakenteet on suunnittelun yhteydessä selvitettävä.

3.6. OSOITEMERKINTÄ

Milloin rakennus ei ulotu katuun, tiehen tai muuhun liikenneväylään tai tontin sisäiseen liikennealueeseen taikka sen välittömään läheisyyteen, osoitenumero tai sen osoittava ohjaus on sijoitettava kiinteistölle johtavan ajoväylän alkupäähän.

Osoitenumeroinnin on oltava toteutettuna viimeistään rakennuksen käyttöönottotarkastuksessa.

4. RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA

4.1. RAKENNUSPAIKKA

Sen lisäksi, mitä rakennuspaikalle asetettavista vähimmäisvaatimuksista on säädetty maankäyttö- ja rakennuslain 116 §:ssä, tämän rakennusjärjestyksen liitekartassa nro 1 osoitetulla alueella/alueilla rakennuspaikan on oltava pinta-alaltaan vähintään: 5000 m²

Alue Kirkonkylä kaava-alueen ympäryys : 5000 Neliometriä

Uudestaan rakentaminen, peruskorjaus ja vähäinen lisärakentaminen saadaan suorittaa sen estämättä mitä edellä tässä pykälässä on määrätty, jos rakennuspaikka pysyy samana.

Tämän pykälän määräyksiä ei sovelleta alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimista varten.

4.2. RAKENTAMISEN MÄÄRÄ

Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden kaksiasuntoisen enintään kaksikerroksisen asuinrakennuksen.

Rakennuspaikalle saa lisäksi rakentaa sen käyttötarkoitukseen liittyviä talousrakennuksia.

Sen estämättä, mitä edellä tässä pykälässä on rakennusten tai asuntojen lukumäärästä määrätty, rakennusvalvontaviranomainen voi antaa luvan rakentaa maatilatalouskeskuksen yhteyteen tarpeellisia asuinrakennuksia ja maatilamatkailua palvelevia ympäristöön sopivia rakennuksia.

Rakentaminen kellariin ja ullakolle

Asemakaava-alueen ulkopuolella voidaan sallia rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisten tilojen sijoittaminen maanpinnan alapuolelle tai ullakon tasolle, mikäli se ottaen huomioon rakennus ja sen käyttötarkoitus sekä soveltuminen rakennettuun ympäristöön on mahdollista.

5. RAKENTAMINEN RANTA-ALUEELLE

5.1. RAKENTAMISEN SJOITTUMINEN JA SOPEUTTAMINEN YMPÄRISTÖÖN RANTA-ALUEILLA

Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennusten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen.

Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säilyttää ja vain harventaminen on sallittua.

Asuinrakennuksen/ rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Muun kuin saunarakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee kuitenkin, mikäli edellä olevasta vaatimuksesta ei muuta johdu, olla vähintään **30 metriä** ja kosteudelle alttiiden rakennusosien vähintään 0,5 metriä havaittua ylävesirajaa (N60 141,80 m) korkeammalla.

Saunarakennuksen, jonka pinta-ala on enintään 20 kerrosneliömetriä, saa rakentaa edellä mainittua metrimäärää lähemmäksi rantaviivaa. Sen etäisyyden edellä mainitulla tavalla laskettavasta rantaviivasta tulee olla kuitenkin vähintään **15 metriä**.

Edellä mainittuja etäisyysvaatimuksia sovelletaan järvien rannoilla. Jokivarsilla rakennuksien etäisyys harkitaan tapauskohtaisesti (huomioidaan tulvatilanteet).

5.2. RAKENTAMISEN MÄÄRÄ RANTA-ALUEILLA

Ranta-alueilla lomarakennusten yhteenlaskettu pohjapinta-ala saa rakennuspaikalla olla enintään 120 neliömetriä ja kerrosten lukumäärä enintään kaksi.

6. SUUNNITTELUTARVEALUE

Tällä rakennusjärjestyksellä ei osoiteta maankäyttö- ja rakennuslain 16 § 3 momentin tarkoittamia suunnittelutarvealueita. Suunnittelutarveharkinta tehdään tapauskohtaisesti rakennuslupahakemuksen yhteydessä.

Suunnittelutarveratkaisuissa luvan arviointi perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:ssä säädettyihin erityisiin edellytyksiin se lisäksi, mitä luvan edellytyksistä muutoin säädetään.

7. VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA POHJAVESIALUEILLA RAKENTAMINEN

Talousveden riittävyys

Asuinrakennusta varten tulee olla riittävästi laadultaan soveltuvaa talousvettä.

Jätevesien käsittely

Mikäli jätevesiä ei voida johtaa yleiseen viemärlaitokseen, tulee jätevedet käsitellä seuraavasti:

Tärkeät pohjavesialueet: Jätevedet on johdettava käsiteltäväksi pohjavesialueen ulkopuolelle ympäristöviranomaisen antamien ohjeiden mukaisesti, tai kaikille jätevesille on oltava riittävän suuri, tarkoitukseen valmistettu ja hyväksytyt sekä huolellisesti asennettu lujitemuovi- tai lasikuitusäiliö. Ylitäytön estämiseksi säiliö on varustettava luotettavalla hälytysjärjestelmällä.

Ranta-alueet: Mikäli vesikäymälä rakennetaan, on WC-vesille oltava edellisen kohdan mukainen umpisäiliö. Muille jätevesille on oltava saostuskaivot ja maaperäkäsittely. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää jätevesien korkeatasoista kemiallis-biologista puhdistusta.

Em. Vyöhykkeiden ulkopuolisilla alueilla kaikille jätevesille on oltava saostuskaivot ja maaperäkäsittely, ellei jätevesiä voida johtaa yleiseen tai valvottuun paikalliseen yhteiseen viemärlaitokseen. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää jätevesien biologista puhdistusta ja maahan imeytystä.

Ympäristönsuojelulain 18 §:n mukaiset määräykset

Yllä mainitun lisäksi jätevesien käsittelyn tulee täyttää tämän lain tarkoittamassa asetuksessa annetut käsittelyvaatimukset.

Erytismääräyksiä tärkeille pohjavesialueille

Tärkeillä pohjavesialueilla öljy- ja polttoainesäiliöt sekä muut vaarallisten aineiden säiliöt ja varastot tulee sijoittaa maan päälle ja varustaa suoja-altaalla.

8. HYVÄ RAKENTAMISTAPA

Rakennuksen korjaamisessa on otettava huomioon kunkin rakennuksen ominaispiirteet, eikä korjaaminen saa ilman erityisiä perusteita johtaa tyyllillisesti alkuperäisestä rakennuksesta poikkeavaan lopputulokseen.

9. KUNNAN ERI OSA-ALUEIDEN OMINAISPIIRTEIDEN SÄILYTTÄMINEN JA TUKEMINEN

Rakennettaessa olevan asutuksen/ rakennuskannan läheisyyteen tulee kunnan eri osa-alueiden ominaispiirteiden säilyminen ja tukeminen ottaa huomioon tulevaa rakennusta suunniteltaessa/rakennettaessa. Rakennushankkeen tulee mahdollisuuksien mukaan noudattaa alueen rakentamistapaa ja säilyttää alueen ominaispiirteet tai ainakin ottamaan ne rakentamisessa huomioon.

10. RAKENTAMINEN ALUEILLA , JOILLA ON ERITYISIÄ MAANKÄYTÖN JA RAKENTAMISEN RAJOITUKSIA

Mikäli rakennetaan alueilla, joilla on erityisiä maankäytön ja rakentamisen rajoituksia kuten tulvan vaaraa, saastuneita maa-alueita tai " melualueilla" , tulee hakijan lupahakemuksen jättämisen yhteydessä liittää selvitys rakennuspaikan turvallisuudesta, terveellisyydestä, korkeusasemasta sekä näiden edellyttämästä rakentamistavasta ja tarvittavista muista toimenpiteistä.

11. YLEISET ALUEET ASEMAKAAVA-ALUEILLA

Katujen ja muiden yleisten alueiden, kuten puistojen ja aukoiden suunnittelu ja rakentaminen tulee toteuttaa siten, että käytettävät materiaalit, rakennelmat yms. sopeutuvat ympäristöön.

12. ASEMAKAAVOJA TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET

Tässä rakennusjärjestyksessä ei anneta asemakaavoja täydentäviä määräyksiä.

13. RAKENNUSTYÖN AIKAISET JÄRJESTELYT

Maisemallisesti arvokkaat puut ja merkittävät luonnontilaiset tontinosat tulee suojata työmaa-aikana huolellisesti. Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä tai rakennustyötä valvottaessa rakentajaa laatimaan tarvittavan suojaussuunnitelman.

14. JÄTEHUOLTO

Kiinteistön jätehuolto tulee toteuttaa siten , ettei sen järjestäminen aiheuta haittaa terveydelle eikä ympäristölle. Jätehuollon käytännön järjestämisestä, astioista ja niiden sijoittelusta sekä muista yksityiskohdista määrätään tarkemmin jätelain 17 §:n mukaisissa kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä.

15. MÄÄRÄYSTEN VALVONTA

Tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä valvoo tavanomaisissa rakentamistilanteissa Lestijärven tekninen lautakunta.

16. MÄÄRÄYKSISTÄ POIKKEAMINEN

Tekninen lautakunta voi poiketa tämän rakennusjärjestyksen määräyksestä, jollei se merkitse määräyksen tavoitteen olennaista syrjäyttämistä.

Kun poiketaan rakennuspaikan vähimmäiskokoa, rakentamisen määrää tai etäisyyksiä koskevista määräyksistä rannoilla, lupa voidaan myöntää, mikäli rakentaminen ei vaikeuta kaavoitusta. Ennen asian ratkaisemista on hankittava kunnanhallituksen tai, jos lausunnon antaminen on annettu muun viranomaisen tehtäväksi, tämän lausunto.

17. VOIMAANTULO

Tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan Lestijärven kunnanvaltuuston 18.12.1991 hyväksymä rakennusjärjestys.

Tämän rakennusjärjestyksen on Lestijärven kunnanvaltuusto 28 / 06 2002 hyväksynyt 28 §.